

FAKRO PL

DEZ-A P2

ARF/D AMZ-Z

DWT-1007

max 120

884-hydroizolacja

887-termoizolacja twarda

886-warstwa paroizolacyjna

883-strop konstrukcyjny np. beton

889-izolacja termiczna

885-membrana paroizolacyjna

894-przewód prądowy

888-płyta G-K

723-DEZ-A świetlik do dachów płaskich, otwierany elektrycznie

731-roleta wewnętrzna ARF/D FAKRO

732-markiza AMZ-Z

DEZ-A P2				
A[mm]	B[mm]	Symbol okna	S[mm]	L[mm]
600	600	01	820	820
	900	02	820	1120
700	700	03	920	920
800	800	04	1020	1020
900	600	31	1120	820
	900	05	1120	1120
	1200	06	1120	1420
1000	1000	07	1220	1220
1200	900	32	1420	1120
	1200	08	1420	1420

DEZ-A P2

POKRYCIE BITUMICZNE EPDM

0° - 15°

Przekrój pionowy i poziomy:
DEZ-A P2 świetlik do dachów płaskich, otwierany elektrycznie
Roleta wewnętrzna ARF/D FAKRO, markiza AMZ-Z

FORMAT:
A4

SKALA:
1:10/1:5

DATA:
06.2026

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.