


- 884-hydroizolacja
- 887-termoizolacja twarda
- 886-warstwa paroizolacyjna
- 883-strop konstrukcyjny np. beton
- 889-izolacja termiczna
- 885-membrana paroizolacyjna
- 888-płyta G-K
- 723-DMZ-A świetlik do dachów płaskich, otwierany elektrycznie
- 731-roleta wewnętrzna ARF/D FAKRO
- 732-markiza AMZ-Z

**DMZ-A P2**

A[mm]	B[mm]	Symbol okna	S[mm]	L[mm]
600	600	01	820	820
	900	02	820	1120
700	700	03	920	920
	800	04	1020	1020
900	900	05	1120	1120
	1200	06	1120	1420
1000	1000	07	1220	1220
1200	1200	08	1420	1420



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

Przekrój pionowy i poziomy:  
DMZ-A P2 świetlik do dachów płaskich, otwierany manualnie.  
Roleta wewnętrzna ARF/D FAKRO, markiza AMZ-Z

FORMAT:  
A4

SKALA:  
1:10/1:5

DATA:  
08.2022