

	Deklaracja właściwości użytkowych	Nr RDC50/CPR/1873/21
---	--	---------------------------------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **DXC-C P2, DXC-M P2, DMC-C P2, DMC-M P2, DEC-C P2, DEC-M P2, DXC-C U6, DXC-M U6, DMC-C U6, DMC-M U6, DEC-C U6, DEC-M U6, DXC-C U8 (VSG), DXC-M U8 (VSG), DMC-C U8 (VSG), DMC-M U8 (VSG), DEC-C U8 (VSG), DEC-M U8 (VSG)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Światlik dachowy z tworzywa sztucznego z podstawą, przeznaczony do przepuszczania światła dla dachów płaskich i/lub pochyłych.**
3. Producent: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl**
4. Upoważniony przedstawiciel: **./.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 1873:2005**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Centrum stavebního inženýrství a. s. (1390), Instytut Techniki Budowlanej (1488)**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
	DXC-C P2, DXC-M P2 DMC-C P2, DMC-M P2 DEC-C P2, DEC-M P2	DXC-C U6, DXC-M U6 DMC-C U6, DMC-M U6 DEC-C U6, DEC-M U6	DXC-C U8 (VSG), DXC-M U8 (VSG) DMC-C U8 (VSG), DMC-M U8 (VSG) DEC-C U8 (VSG), DEC-M U8 (VSG)
7.1 Odporność na obciążenie odrywające	UL 1500	UL 1500	UL 1500
7.2 Odporność na obciążenie dociskające	DL 2500	DL 2500	DL 2500
7.3 Reakcja na ogień	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0
7.4 Odporność na ogień	npd ⁽¹⁾	npd ⁽¹⁾	npd ⁽¹⁾
7.5 Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B _{roof} (t1)	B _{roof} (t1)	B _{roof} (t1)
7.6 Wodoszczelność	spełnia	spełnia	spełnia
7.7 Odporność na uderzenie, małe ciało twarde	spełnia	spełnia	spełnia
7.8 Odporność na uderzenie, duże ciało miękkie	SB 1200	SB 1200	SB 1200
7.9 Współczynnik przenikania ciepła: U, U _{rc}	1,2 ⁽²⁾ [W/m ² K] 0,73 ⁽³⁾ [W/m ² K]	npd npd	0,72 ⁽²⁾ [W/m ² K] npd
7.10 Izolacyjność od dźwięków powietrznych	35 (-1;-3) [dB]	npd	36 (-1;-4) [dB]
7.11 Przepuszczalność światła	57,7 (D _{C-C}) [%] 21,9 (D _{C-M}) [%]	npd	39,7 (D _{C-C}) [%] 15,9 (D _{C-M}) [%]
7.13 Przepuszczalność powietrza	Klasa A3 (DXC-_) Klasa 4 (DMC-_, DEC-_)	Klasa A3 (DXC-_) Klasa 4 (DMC-_, DEC-_)	Klasa A3 (DXC-_) Klasa 4 (DMC-_, DEC-_)
7.13 Trwałość	npd	npd	npd

(1) npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined), (2) wg EN ISO 12567-2 (dla rozmiaru 1,2 x 1,2 m), (3) dla D_C - P2 wraz z ramą XRD wg EN 1873:2014+A1:2016, A:4,1 m² (dla rozmiaru 1,2 x 1,2 m)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 04.01.2021 r.

