FAKRO	**Déclaration des performances**	**N°** **09NWP20/CPR/14351/24**

1. Code d'identification unique du produit type: **FXP P20, FXU P20, FXW P20**

2. Usage(s) prévu(s): **Les fenêtres de toit en bois destiné à être utilisé dans les bâtiments prives et publiques**

3. Fabricant: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl

4. Mandatairel: ./.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

6. Norme harmonisée: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organisme(s) notifié(s): Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (2189)
Politechnika Krakowska (2919)

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		**Performances** **FXP P20** **FXU P20** **FXW P20**	**Spécifications techniques harmonisées**
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C5 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Résistance à la force de la neige	4H-15-33.2 (2)	
7.3	Réaction au feu	npd (3)	
7.4	Résistance au feu extérieur	npd	
7.5	Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe 9A	
7.6	Résistance aux chocs	npd	
7.7	Performances des dispositifs de protection	npd	
7.8	Performances acoustique	36 (0; -2) [dB]	
7.9	Transmission de la chaleur de la fenêtre	1,3 [W/m^{2}K] (4)	
7.10	Propriétés liées aux rayonnements. - Coefficient du rayonnement solaire g - Transmission de la lumière	 0,52 0,75	
7.11	Etanchéité à l'air	Classe 4	

(1) pour les fenêtre de largeur >114 cm où le hauteur > 140 cm: npd, (2) H – vitre extérieure trempée (3) npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (4) pour la dimension de référance (1,14 x 1,40) m – selon la norme EN ISO 12567-2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 25.11.2024

