FAKRO®	**Déclaration des performances**	**N°** **13MWP50/CPR/14351/25**

1. Code d'identification unique du produit type: **FOP-V P50 FOR P50, FOP-V P50 FOL P50, FOP-V P50 FOX P50**
   FOP-X P50 FOR P50, FOP-X P50 FOL P50, FOP-X P50 FOX P50

2. Usage(s) prévu(s): **Les fenêtres de toit en bois destiné à être utilisé dans les bâtiments prives et publiques**

3. Fabricant: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
   ul. Węgierska 144a,
   33-300 Nowy Sącz, Polska
   fakro@fakro.pl

4. Mandatairel: ./.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

6. Norme harmonisée: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
   Organisme(s) notifié(s): Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej (2189)
   Instytut Techniki Budowlanej (1488)

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		**Performances** **FOP-V P50 FOR/FOL/FOX P50** **FOP-X P50 FOR/FOL/FOX P50**	**Spécifications techniques harmonisées**
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Résistance à la force de la neige	4H-15-4-15-33.2 (1)	
7.3	Réaction au feu	npd (2)	
7.4	Résistance au feu extérieur	npd	
7.5	Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe 9A	
7.6	Résistance aux chocs	npd	
7.7	Performances des dispositifs de protection	npd	
7.8	Performances acoustique	npd	
7.9	Transmission de la chaleur de la fenêtre	1,1 [W/m^{2}K] (3)	
7.10	Propriétés liées aux rayonnements. - Coefficient du rayonnement solaire g - Transmission de la lumière	 0,42 0,63	
7.11	Etanchéité à l'air	Classe 3	

(1) H – vitre extérieure trempée (2) npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (3) selon la norme PN-EN ISO 10077-1, le point 6

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 10.03.2025

