FAKRO	Déclaration des performances	N° 07MWP50/CPR/14351/24

1. Code d'identification unique du produit type: **FWP P50, FWU P50, FWW P50**
2. Usage(s) prévu(s): **Fenêtre à ouverture latérale en bois déstinée aux bâtiments d'habitation et commerciaux.**
3. Fabricant: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
   ul. Węgierska 144a,
   33-300 Nowy Sącz, Polska
   fakro@fakro.pl
4. Mandatairel: **n'est pas applicable**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
6. Norme harmonisée: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
   Organisme(s) notifié(s): Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)
   Mobilne Laboratorium Techniki Budowalnej (2189)
   Politechnika Krakowska (2919)
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances FWP P50 FWU P50 FWW P50	Spécifications techniques harmonisées
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C4 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Résistance à la force de la neige	4H-15-4-15-33.2 (2)	
7.3	Réaction au feu	npd (3)	
7.4	Résistance au feu extérieur	npd	
7.5	Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe E900	
7.6	Résistance aux chocs	Classe 3 - 450mm	
7.7	Performances des dispositifs de protection	npd	
7.8	Performances acoustique	38 (-1,-3) [dB]	
7.9	Transmission de la chaleur de la fenêtre	1,1 [W/m^{2}K] (4)	
7.10	Propriétés liées aux rayonnements. - Coefficient du rayonnement solaire g - Transmission de la lumière	 0,42 0,63	
7.11	Etanchéité à l'air	Classe 4	

(1) pour les fenêtre de largeur >114 cm où le hauteur >140 cm: npd, (2) H – vitre extérieure trempée (3) npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (4) pour la dimension de référance (1,14 x 1,40) m – selon la norme EN ISO 12567-2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 25.11.2024

